

# Alfa luft- und winddichtes Verkleben



	150 Alfa Flex Ultra	1520 Alfa Flex Ultra Fast	153 Alfa Flex	161 Alfa Pro	154 Alfa UV-Black	145 Alfa Twin	1200 Alfa DS100 HYBRID	112 Alfa DS100 POWER	1100 Alfa DS100 GREEN	100 Alfa DS100	102 Alfa DS Tape – PREMIUM	156 Alfa SP-Tape	
<b>Technische Daten/Eigenschaften</b>	UV-Beständigkeit	Dauerhaft	Dauerhaft	4 bis 6 Wochen	○	Dauerhaft *	Vor UV-Strahlen schützen	Vor UV-Strahlen schützen	Vor UV-Strahlen schützen	Vor UV-Strahlen schützen	Vor UV-Strahlen schützen	Vor UV-Strahlen schützen	2 Monate
	Freibewitterung	24 Monate	24 Monate	3 Monate	○	24 Monate	○	○	○	○	○	○	2 Monate
	Verarbeitungstemperatur	-10 °C	-10 °C	+5 °C	+5 °C	-10 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	-10 °C
	Frostbeständig	●	●	○	○	●	○	●	●	●	○	●	●
	Von Hand reißbar	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<b>Einsatzgebiete / Anwendung</b>	Dampfbremsen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	Unterspannbahnen	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●
	Feuchte Untergründe	●	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
	Holz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OSB-Platten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Stein	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	Beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Metall	●	●	●	○	●	●	●	○	●	○	●	●
	Aluminium	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○
	Mauerwerk	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○
	Kunststoffe	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet | \* Bei hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit max. 40 % Fugenanteil und lichter Fugenweite max. 50 mm